

DJI MIC MINI | PRIZMA DRONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS

TRANSMISOR DJI MIC MINI

Modelo	DMMT01
Dimensiones	26,55 × 26,06 × 15,96 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 10 g (sin incluir el imán del clip)
Conectividad Inalámbrica	Modo inalámbrico: GFSK 2 Mbps Potencia (PIRE): <20 dBm Frecuencia: 2.400-2.4835 GHz Bluetooth: 5.3 (<20 dBm EIRP)
Batería	Tipo: Iones de litio Capacidad: 114 mAh / 0,44 Wh Voltaje: 3,87 voltios
Carga	Especificación: Máx. 5 V Tiempo de carga: Aprox. 90 minutos Temperatura de carga: 5° a 45° C
Funcionamiento	Temperatura: -10° a 45° C Tiempo: Aprox. 11,5 horas Medido con DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX), con la cancelación de ruido desactivada, durante una grabación de audio a corta distancia en condiciones sin interferencias, con el transmisor conectado al receptor y el receptor conectado a una cámara a través del cable de audio de la cámara (TRS de 3,5 mm).

RECEPTOR DJI MIC MINI

Modelo	DMMR01
Dimensiones	46,50 × 29,61 × 19,32 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 17,8 g (incluida la cubierta de la interfaz)
Conectividad Inalámbrica	Modo inalámbrico: GFSK 2 Mbps Potencia (PIRE): <20 dBm Frecuencia: 2.400-2.4835 GHz Bluetooth: 5.3 (<20 dBm EIRP)
Batería	Tipo: Iones de litio Capacidad: 170 mAh / 0,66 Wh Voltaje: 3,87 voltios
Carga	Especificación: Máx. 5 V Tiempo de carga: Aprox. 100 minutos Temperatura de carga: 5° a 45° C
Funcionamiento	Temperatura: -10° a 45° C Tiempo: Aprox. 10,5 horas Medido con DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX), con la cancelación de ruido desactivada, durante una grabación de audio a corta distancia en condiciones sin interferencias, con el transmisor conectado al receptor y el receptor conectado a una cámara a través del cable de audio de la cámara (TRS de 3,5 mm).

ESTUCHE DE CARGA DJI MIC MINI

Modelo	DMMC01
Dimensiones / Peso	96,10 × 41,00 × 59,35 mm / Aprox. 139 g
Batería	Tipo: Iones de litio Capacidad: 1950 mAh / 7,55 Wh Voltaje: 3,87 voltios

Carga	Entrada: Máx. 5 V, 1,5-2 A Tiempo de carga: Aprox. 2 horas Temperatura de carga: 5° a 40° C
Ciclos de carga	Al cargar dos transmisores y un receptor simultáneamente, un estuche de carga completamente cargado puede cargarlos por completo aproximadamente 3,6 veces.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE AUDIO

Patrón polar	Omnidireccional
Respuesta de frecuencia	Corte bajo desactivado: 20 Hz - 20 kHz Corte bajo activado: 100 Hz - 20 kHz
Nivel máximo de presión sonora (SPL)	120 dB SPL
Ruido equivalente	24 dBA
Distancia máxima de transmisión	400 m Medido en un entorno abierto, sin obstrucciones y libre de interferencias, y es solo para referencia.

RECEPTOR MÓVIL DJI MIC SERIES

Modelo	DMMR02
Dimensiones / Peso	39,26 × 27,26 × 8,97 mm / Aprox. 6,5 g
Conectividad	Modo inalámbrico: GFSK 2 Mbps Bluetooth: 5.3 Frecuencia: 2.400-2.4835 GHz
Temperaturas	Carga: 5° a 45° C Funcionamiento: -10° a 45° C

 Av. Arenales 2055, Lince

ventas@prizmadrones.pe
Telf.: 926 220 997

