

DJI RS 4 MINI | PRIZMA DRONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS

PERIFÉRICO Y CONEXIONES

Puerto de accesorios	Puerto NATO Orificio de montaje de 1/4"-20 Puerto de control de cámara RSS (USB-C) Pin Pogo (compatible con el módulo de seguimiento inteligente DJI RS)
Conexiones	Puerto de carga USB-C Bluetooth 5.1
Requisitos de la aplicación Ronin	iOS 14.0 o superior Android 9.0 o superior
Idiomas de pantalla táctil	Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, francés, coreano, japonés, español, portugués (Brasil), ruso, tailandés

BATERÍA

Modelo / Tipo	BHX724-3100-7.2 / LiPo 2S
Capacidad / Energía	3100 mAh / 22,32 Wh
Autonomía máxima	13 horas (estacionario) * * Medido con el equipo nivelado y estacionario, y el estabilizador equilibrado. Cuando el estabilizador está en movimiento, el tiempo de funcionamiento se reduce.
Carga	Especificación: 9 V/2,5 A Tiempo: Aprox. 1 hora y 50 minutos ** Temperatura recomendada: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F) ** Probado a 25 °C (77 °F) con un cargador de 30 W.

RENDIMIENTO LABORAL

Carga útil probada	0,4-2 kg (0,88-4,4 libras)
Velocidad máxima de rotación controlada	Panorámica: 360°/s Inclinación: 360°/s Balanceo: 360°/s
Gama mecánica	Eje panorámico: rotación continua de 360° Eje de balanceo: de -95° a +235° Eje de inclinación: de -110° a +210°
Funciones adicionales	Bloqueos de eje: Auto Disparo vertical: Apoyado

PESO Y DIMENSIONES

Peso	Gimbal: Aprox. 890 g (2 lbs) (incluida la placa de liberación rápida y excluyendo el trípode) Empuñadura extendida/trípode: Aprox. 140 g (0,3 lbs)
Dimensiones	Plegado: 236 × 64 × 316 mm (largo × ancho × alto, sin incluir el trípode ni la placa de liberación rápida) Desplegado: 175 × 182 × 338 mm (largo × ancho × alto, sin incluir la cámara, el trípode ni la placa de liberación rápida)

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

Frecuencia de operación	2,4000-2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth	< 4 dBm

ACCESORIOS**Módulo de seguimiento inteligente DJI RS**

Peso: 19 g
Dimensiones: 33,5 × 17,5 × 38,5 mm (L × An × Al)
Distancia de seguimiento: 0,5-10 m
Entorno operativo: Iluminancia > 20 lux
Modos de disparo: Disparador de cardán, gesto
Funciones de gesto: Inicio/detención del seguimiento, inicio/detención de la grabación, ajuste del encuadre
Consumo de energía: < 1 W
Temperatura de funcionamiento: -10 a 45 °C
Método de montaje: Fijación magnética

Soporte para teléfono DJI RS 4 Mini

Peso: 92,5 g
Dimensiones: 50×48×95,15 mm (largo×ancho×alto)