

DJI RS 4 PRO | PRIZMA DRONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS

PERIFÉRICO Y CONEXIONES

Puerto de accesorios	Accesorios de la serie Ronin (RSA)/Puertos NATO Orificio de montaje de 1/4"-20 Zapata fría Puerto de transmisión de video/telémetro LiDAR (USB-C) Puerto de control de cámara RSS (USB-C) Puerto de motor de enfoque (USB-C)
Conexiones	Puerto de carga (USB-C) Bluetooth 5.1
Requisitos de la aplicación Ronin	iOS 11.0 o superior Android 8.0 o superior
Idiomas de pantalla táctil	Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, francés, coreano, japonés, español, portugués (Brasil), ruso, tailandés

BATERÍA

Modelo / Tipo	BG30-1950mAh-15.4V / LiPo 4S
Capacidad / Energía	1950 mAh / 30 Wh
Tiempo máximo de funcionamiento	13 horas Medido con el gimbal equilibrado en un estado nivelado y estacionario. Cuando el gimbal está en movimiento, el tiempo de funcionamiento se reducirá.
Tiempo de carga	Aprox. 1,5 horas Medido con un cargador que admita carga rápida de 24 W. Se recomienda utilizar cargadores compatibles con los protocolos QC 2.0 o PD.
Temperatura de carga sugerida	5° a 40° C (41° a 104° F)

RENDIMIENTO LABORAL

Carga útil probada	4,5 kg (10 libras)
Velocidad máxima de rotación controlada	Panorámica: 360°/s Inclinación: 360°/s Balanceo: 360°/s
Gama mecánica	Eje panorámico: rotación continua de 360° Eje de balanceo: de -95° a +240° Eje de inclinación: de -112° a +214°

PESO Y DIMENSIONES

Peso	Cardán: Aprox. 1242 g (2,74 lbs) Empuñadura: Aprox. 265 g (0,58 lbs) Empuñadura extendida/trípode (metal): Aprox. 226 g (0,49 lbs) Placas de liberación rápida superior e inferior: Aprox. 110 g (0,24 lbs)
Dimensiones	Plegado: 271 × 283 × 75 mm (largo × ancho × alto, sin incluir la cámara, la empuñadura ni el trípode/empuñadura extendida). Desplegado: 416 × 223 × 202 mm (largo × ancho × alto, la altura incluye la empuñadura y excluye el trípode/empuñadura extendida).

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

Frecuencia de operación	2,400-2,4835 GHz
-------------------------	------------------

Potencia del transmisor Bluetooth	<8 dBm
Temperatura de funcionamiento	-20° a 45° C (-4° a 113° F)

TRANSMISOR DE IMÁGENES DJI RONIN

ESPECIFICACIONES DEL ACCESORIO

GENERAL DEL TRANSMISOR

Conexiones	Puerto de alimentación/comunicación (USB-C) Puerto HDMI (Mini HDMI) Puerto de control de cámara RSS (USB-C) Puerto de expansión Zapata fría
Frecuencia de operación	2,40 0-2,4835 GHz / 5,725-5,850 GHz
Peso / Dimensiones	126 g / 82×63×24 mm
Potencia del transmisor (EIRP)	2,4 GHz: < 25 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 25 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE)
Batería	Capacidad: 2970 mAh Tiempo de carga: Aprox. 2,5 horas (5V/2A) Tiempo de funcionamiento: Aprox. 3,5 horas
Rango de transmisión	200 m (SRRC/FCC) 100 m (CE) Medido en un entorno sin obstrucciones y libre de interferencias.
Rendimiento	Estado latente: 60 ms Corriente/voltaje: 900 mA/3,7 V

OTROS

Actualizaciones de software	Garantizadas hasta: 31/12/2026
-----------------------------	--------------------------------



Av. Arenales 2055, Lince

ventas@prizmadrones.pe

Telf.: 926 220 997



PRIZMATECH