

TRANSMISOR DJI MIC MINI | PRIZMA DRONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS

TRANSMISOR DJI MIC MINI

Modelo	DMMT01
Dimensiones	26,55 × 26,06 × 15,96 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 10 g (sin incluir el imán del clip)
Conectividad Inalámbrica	Modo inalámbrico: GFSK 2 Mbps Potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE): <20 dBm Frecuencia de funcionamiento del modo inalámbrico: 2.400-2.4835 GHz Protocolo Bluetooth: Bluetooth 5.3 Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2.400-2.4835 GHz Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP): <20 dBm
Batería	Tipo de batería: Iones de litio Capacidad de la batería: 114 mAh Energía de la batería: 0,44 Wh Voltaje de la batería: 3,87 voltios
Carga	Especificación de carga: Máx. 5 V Temperatura de carga: 5° a 45° C Tiempo de carga: Aprox. 90 minutos
Funcionamiento	Temperatura de funcionamiento: -10° a 45° C Tiempo de funcionamiento: Aprox. 11,5 horas Medido con DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX), con la cancelación de ruido desactivada, durante una grabación de audio a corta distancia en condiciones sin interferencias, con el transmisor conectado al receptor y el receptor conectado a una cámara a través del cable de audio de la cámara (TRS de 3,5 mm).

RECEPTOR DJI MIC MINI

Modelo	DMMR01
Dimensiones	46,50 × 29,61 × 19,32 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 17,8 g (incluida la cubierta de la interfaz)
Conectividad Inalámbrica	Modo inalámbrico: GFSK 2 Mbps Potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE): <20 dBm Frecuencia de operación: 2.400-2.4835 GHz Protocolo Bluetooth: Bluetooth 5.3 Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP): <20 dBm Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2.400-2.4835 GHz
Batería	Tipo de batería: Iones de litio Capacidad de la batería: 170 mAh Energía de la batería: 0,66 Wh Voltaje de la batería: 3,87 voltios
Carga	Especificación de carga: Máx. 5 V Temperatura de carga: 5° a 45° C Tiempo de carga: Aprox. 100 minutos
Funcionamiento	Temperatura de funcionamiento: -10° a 45° C Tiempo de funcionamiento: Aprox. 10,5 horas Medido con DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX), con la cancelación de ruido desactivada, durante una grabación de audio a corta distancia en condiciones sin interferencias, con el transmisor conectado al receptor y el receptor conectado a una cámara a través del cable de audio de la cámara (TRS de 3,5 mm).

ESTUCHE DE CARGA DJI MIC MINI

Modelo	DMMC01
Dimensiones	96,10 × 41,00 × 59,35 mm (largo × ancho × alto)

Peso	Aprox. 139 g (solo estuche de carga)
Batería	Tipo de batería: Iones de litio Capacidad de la batería: 1950 mAh Energía de la batería: 7,55 Wh Voltaje de la batería: 3,87 voltios
Carga	Especificación de carga: Máx. 5 V, 1,5-2 A Temperatura de carga: 5° a 40° C Tiempo de carga: Aprox. 2 horas
Ciclos de carga para TX y RX	Al cargar dos transmisores y un receptor simultáneamente, un estuche de carga completamente cargado puede cargarlos por completo aproximadamente 3,6 veces.
Temperatura de funcionamiento	5° a 45° C

GENERAL

Patrón polar	Omnidireccional
Respuesta de frecuencia	Corte bajo desactivado: 20 Hz - 20 kHz Corte bajo activado: 100 Hz - 20 kHz
Nivel máximo de presión sonora (SPL)	120 dB SPL
Nivel máximo de entrada (3,5 mm)	-
Ruido equivalente	24 dBA
Potencia de salida de la interfaz del monitor	-
Distancia máxima de transmisión	400 m Medido en un entorno abierto, sin obstrucciones y libre de interferencias, y es solo para referencia.

RECEPTOR MÓVIL DJI MIC SERIES

Modelo	DMMR02
Dimensiones	39,26 × 27,26 × 8,97 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 6,5 g
Conectividad	Modo inalámbrico: GFSK 2 Mbps Potencia radiada isotrópica equivalente (PIRE): <20 dBm Frecuencia de operación: 2.400-2.4835 GHz Protocolo Bluetooth: Bluetooth 5.3 Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP): <20 dBm Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth: 2.400-2.4835 GHz
Temperaturas	Temperatura de carga: 5° a 45° C (41° a 113° F) Temperatura de funcionamiento: -10° a 45° C (14° a 113° F)