

DJI RS 5 | PRIZMA DRONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS

PERIFÉRICOS Y PUERTOS

Puerto de accesorios	Accesorios de la serie Ronin (RSA) / Puertos NATO
Orificio de montaje	1/4"-20
Zapata fría	Compatible
Puerto de control de cámara	USB-C
Puerto multifuncional	USB-C

BATERÍA

Modelo	BHX715-2150-15.48
Tipo	LiPo 4S
Capacidad	2150 mAh
Energía	33,29 Wh
Voltaje	11,2 V a 17,8 V
Entrada USB	5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A
Tiempo máximo en espera	Aprox. 14 horas* * El tiempo de espera de 14 horas se logra con la Empuñadura de Batería DJI RS BG33. La Empuñadura de Batería DJI RS BG33 no está disponible para la compra en India. Estos datos se miden con el gimbal equilibrado en un estado nivelado y estacionario. Cuando el gimbal está en movimiento, el tiempo de funcionamiento se reducirá.
Tiempo de carga	Aprox. 1 hora** ** Medido a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) utilizando un cargador de 65 W compatible con el protocolo PD para cargar completamente la Empuñadura de Batería DJI RS BG33. La Empuñadura de Batería DJI RS BG33 no está disponible para su compra en India.
Temperatura de carga sugerida	5° a 40° C (41° a 104° F)

CONEXIONES

Puerto de carga	USB-C con Bluetooth 5.0
-----------------	-------------------------

REQUISITOS DE LA APLICACIÓN RONIN

iOS	14.0 o superior
Android	9.0 o superior

IDIOMAS COMPATIBLES CON LA PANTALLA TÁCTIL

Idiomas	Inglés, chino simplificado, chino tradicional, alemán, francés, coreano, japonés, español, portugués (Brasil), ruso, tailandés
---------	--

RENDIMIENTO DE TRABAJO

Carga útil probada	3,0 kg (6,6 libras)
--------------------	---------------------

Velocidad máxima de rotación controlada	Panorámica: 360°/s Inclinación: 360°/s Balanceo: 360°/s
Gama mecánica	Eje panorámico: rotación continua de 360° Eje de balanceo: de -95° a +240° Eje de inclinación: de -112° a +214°
Bloqueo de eje	Auto
Disparo vertical	Compatible

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

Frecuencia de funcionamiento	2,4000-2,4835 GHz
Alimentación del transmisor Bluetooth	< 8 dBm
Temperatura de funcionamiento	-20° a 45° C (-4° a 113° F)
Peso	Estabilizador: Aprox. 1193 g (2,63 lbs) (incluidas las placas de liberación rápida superior e inferior y los tornillos) Empuñadura: Aprox. 274 g (0,6 lbs) Trípode de apertura rápida: Aprox. 149 g (0,3 lbs) Placas de liberación rápida superior e inferior: Aprox. 96 g (0,21 lbs) (incluidos los tornillos)
Dimensiones	Plegada: 247,4 × 115,7 × 258,7 mm (largo × ancho × alto, sin incluir la cámara, la empuñadura ni el trípode de apertura rápida) Desplegada: 223,2 × 192,2 × 418,8 mm (largo × ancho × alto, incluyendo la empuñadura, sin incluir la cámara ni el trípode de apertura rápida)

MÓDULO DE SEGUIMIENTO INTELIGENTE MEJORADO DJI RS (ACCESORIO)

Peso	Aprox. 19 g (0,04 lb)
Dimensiones	36,3 × 17,5 × 38,2 mm (largo × ancho × alto)
Distancia de seguimiento	0,5-10 m
Entorno operativo	Iluminancia > 20 lux
Métodos de activación	Disparador del gimbal, gesto, pantalla táctil del gimbal
Funciones de gestos	Inicio/parada del seguimiento, inicio/parada de la grabación, ajuste de encuadre
Consumo de energía	Aprox. 1 W
Temperatura de funcionamiento	-10° a 45° C (14° a 113° F)
Método de montaje	Fijación magnética

ASA ELECTRÓNICA PARA MALETÍN (ACCESORIO)

Peso	Aprox. 230 g (0,51 lb)
Dimensiones	60 × 197,5 × 79,5 mm (largo × ancho × alto)
Consumo de energía en espera	Aprox. 0,2 W
Temperatura de funcionamiento	-20° a 45° C (-4° a 113° F)

