

DJI MIC MINI 2 | PRIZMA DRONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS

TRANSMISOR DJI MIC MINI 2

Modelo	DMMT02
Dimensiones	28,58 × 28,04 × 13,52 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 11 g (sin incluir el clip magnético ni el imán)
Modo inalámbrico	GFSK 2 Mbps
Potencia Radiada Isotrópica Equivalente (PIRE)	< 20 dBm
Frecuencia de funcionamiento en modo inalámbrico	2,400-2,4835 GHz
Protocolo Bluetooth	Bluetooth 5.3
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería	114 mAh
Energía de la batería	0,45 Wh
Voltaje de la batería	3,87 V
Especificación de carga	Máx. 5 V
Temperatura de carga	De 5° a 45° C (de 41° a 113° F)
Temperatura de funcionamiento	-10° a 45° C (14° a 113° F)
Tiempo de carga	Aproximadamente 70 minutos
Horario de funcionamiento	Aproximadamente 11,5 horas Medido con DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX), con la cancelación de ruido desactivada, durante la grabación de audio a corta distancia en condiciones libres de interferencias, con el transmisor conectado al receptor y el receptor conectado a una cámara mediante el cable de audio de la cámara (TRS de 3,5 mm).

RECEPTOR MINI DE MICRÓFONO DJI

Modelo	DMMR01
Dimensiones	46,50 × 29,61 × 19,32 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 17,8 g (incluida la cubierta de la interfaz)
Modo inalámbrico	GFSK 2 Mbps
Potencia Radiada Isotrópica Equivalente (PIRE)	< 20 dBm
Frecuencia de funcionamiento	2,400-2,4835 GHz
Protocolo Bluetooth	Bluetooth 5.3

Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería	170 mAh
Energía de la batería	0,66 Wh
Voltaje de la batería	3,87 V
Especificación de carga	Máx. 5 V
Temperatura de carga	De 5° a 45° C (de 41° a 113° F)
Temperatura de funcionamiento	-10° a 45° C (14° a 113° F)
Tiempo de carga	Aproximadamente 100 minutos
Horario de funcionamiento	Aproximadamente 10,5 horas <i>Medido con DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX), con la cancelación de ruido desactivada, durante la grabación de audio a corta distancia en condiciones libres de interferencias, con el transmisor conectado al receptor y el receptor conectado a una cámara mediante el cable de audio de la cámara (TRS de 3,5 mm).</i>

ESTUCHE DE CARGA PARA DJI MIC MINI 2

Modelo	DMMC02
Dimensiones	106,30 × 42,50 × 59,20 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 159,3 g (solo estuche de carga)
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería	1950 mAh
Energía de la batería	7,55 Wh
Voltaje de la batería	3,87 V
Especificación de carga	Máx. 5 V, 3 A
Temperatura de carga	De 5° a 40° C (de 41° a 104° F)
Temperatura de funcionamiento	De 5° a 45° C (de 41° a 113° F)
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas
Ciclos de carga para TX y RX	Al cargar dos transmisores y un receptor simultáneamente, un estuche de carga completamente cargado puede recargarlos por completo aproximadamente 3,6 veces.

RECEPTOR MÓVIL DE LA SERIE DE MICRÓFONOS DJI

Modelo	DMMR02
Dimensiones	39,26 × 27,26 × 8,97 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 6,5 g
Modo inalámbrico	GFSK 2 Mbps
Potencia Radiada Isotrópica Equivalente (PIRE)	< 20 dBm
Frecuencia de funcionamiento	2,400-2,4835 GHz
Protocolo Bluetooth	Bluetooth 5.3
Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP)	< 20 dBm
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Temperatura de carga	De 5° a 45° C (de 41° a 113° F)

ESTUCHE DE CARGA PARA MICRÓFONO DJI MINI 2 (1 TRANSMISOR + 1 RECEPTOR MÓVIL)

Modelo	DMMCS2
Dimensiones	78,8 × 33,07 × 44,70 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Aprox. 71,0 g (solo estuche de carga)
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería	275 mAh
Energía de la batería	1,07 Wh
Voltaje de la batería	3,87 V
Especificación de carga	Máx. 5 V, 3 A
Temperatura de carga	De 5° a 40° C (de 41° a 104° F)
Temperatura de funcionamiento	De 5° a 45° C (de 41° a 113° F)
Tiempo de carga	Aproximadamente 1 hora
Ciclos de carga para TX	Aproximadamente 1,3 ciclos al cargar un TX

GENERAL

Patrón polar	Omnidireccional
Respuesta en frecuencia	Filtro de graves: 20 Hz - 20 kHz Filtro de graves activado: 100 Hz - 20 kHz
Nivel máximo de presión sonora (SPL)	120 dB SPL a 1% THD
Nivel máximo de entrada (3,5 mm)	-
Ruido equivalente	24 dBA
Potencia de salida de la interfaz del monitor	20 mW a 1 kHz, 32 Ω (receptor móvil de la serie de micrófonos DJI)
Distancia máxima de transmisión	400 m* 300 m** 200 m*** * Cuando se utiliza con el receptor DJI Mic Mini en DJI Mic Mini 2 (2 TX + 1 RX), la distancia de transmisión puede alcanzar hasta 400 m en entornos abiertos, despejados y sin interferencias. ** Cuando se utiliza con el receptor móvil de la serie DJI Mic en modo de luz verde con dos transmisores DJI Mic Mini 2 o dos transmisores DJI Mic Mini, la distancia de transmisión puede alcanzar hasta 300 m en entornos abiertos, despejados y sin interferencias. *** Cuando se utiliza con el receptor móvil de la serie DJI Mic en modo de luz azul, combinando dos transmisores cualesquiera de DJI Mic Mini 2, DJI Mic 3, DJI Mic Mini o DJI Mic 2, la distancia de transmisión puede alcanzar hasta 200 m en entornos abiertos, despejados y sin interferencias.

