

DJI OSMO MOBILE 8P | PRIZMA DRONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS

GENERAL

Dimensiones	Desplegado: 291 × 110 × 101 mm (largo × ancho × alto) Plegado: 196 × 105 × 38 mm (largo × ancho × alto)
Peso	Estabilizador + Trípode integrado + Abrazadera magnética para teléfono 5 + Módulo multifuncional 2 + Osmo FrameTap: Aprox. 386 g <i>Los datos se recopilaron en un entorno controlado. La experiencia real puede variar.</i>
Varilla de extensión	Varilla de extensión integrada. Longitud máxima de extensión: 215 mm.
Peso del teléfono compatible	170-300 g
Grosor del teléfono compatible	6,9-11 mm
Ancho de teléfono compatible	67-84 mm
Puerto inferior	Puerto UNC de 1/4"-20

TRÍPODE

Dimensiones	Longitud del trípode integrado: 82 mm
-------------	---------------------------------------

BATERÍA

Tipo	Li-Po 1S
Capacidad	3350 mAh
Energía	12,06 Wh
Temperatura de carga	De 5° a 40° C (de 41° a 104° F)
Temperatura de funcionamiento	De 0° a 40° C (de 32° a 104° F)
Horario de funcionamiento	Aproximadamente 10 horas* <i>* Medido con el gimbal equilibrado, nivelado y estacionario, usando solo Osmo FrameTap y ningún otro accesorio. La prueba consistió en 4 horas con FrameTap separado del gimbal (conectado vía Bluetooth, sin realizar operaciones) y 6 horas con FrameTap conectado al gimbal. ** Con la función de seguimiento inteligente del módulo multifuncional DJI OM activada y la luz de relleno apagada, el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 4,5 horas. Cuando la función de seguimiento inteligente está activada y la luz de relleno está configurada al brillo máximo, el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 3 horas. Con la función de seguimiento inteligente del módulo multifuncional DJI OM 2 activada y la luz de relleno apagada, el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 5 horas. Cuando la función de seguimiento inteligente está activada y la luz de relleno está configurada al brillo máximo, el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 4 horas. Usar el gimbal para cargar tu teléfono inteligente acortará el tiempo de funcionamiento del gimbal.</i>
Tiempo de carga	Aproximadamente 2,5 horas <i>Medido en condiciones de laboratorio a 25 °C (77 °F), utilizando el cargador portátil DJI de 65 W, cargando del 0 % al 100 % con el dispositivo apagado. Los datos son solo de referencia. El rendimiento real puede variar.</i>
Puerto de carga del cardán	USB-C
Carga del teléfono	Compatible

CARDÁN

Rango controlable	Panorámica: 360° (rotación ilimitada) Balanceo: -52° a 256° Inclinación: -37° a 55°
-------------------	---

Gama mecánica	Panorámica: 360° (rotación ilimitada) Balanceo: -77° a 255° Inclinación: -224° a 100°
Velocidad máxima de control	90°/s
MODO INALÁMBRICO	
Modelo	Bluetooth 5.3
SOFTWARE	
Aplicación	DJI Mimo
MÓDULO MULTIFUNCIONAL 2	
Iluminancia de luz de relleno	40 lux <i>Esto representa el brillo máximo medido a una distancia de 0,6 metros del sujeto y debe utilizarse únicamente como referencia.</i>
Temperatura de color de la luz de relleno	2500-6500 K
OSMO FRAMETAP	
Distancia de transmisión de vídeo Wi-Fi	25 metros <i>La distancia de transmisión de video Wi-Fi medida superó los 25 metros al realizar pruebas con un iPhone 14 y un OPPO Find X8 Ultra en un entorno abierto, despejado y sin interferencias. El rendimiento puede variar según la marca o el modelo del teléfono. Consulte su experiencia personal.</i>
Protocolo Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frecuencia de funcionamiento Wi-Fi	2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz <i>La frecuencia de operación permitida varía según el país/región. Consulte las leyes y regulaciones locales para obtener más información.</i>
Potencia del transmisor Wi-Fi (EIRP)	2,4 GHz: < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (SRRC), < 14 dBm (CE)
Distancia de transmisión de vídeo Bluetooth	10 metros <i>Medido en un entorno despejado y libre de interferencias.</i>
Protocolo Bluetooth	Bluetooth 5.4, BR/EDR
Frecuencia de funcionamiento de Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Alimentación del transmisor Bluetooth (EIRP)	< 10 dBm
Pantalla táctil	Tamaño: 1,4 pulgadas Resolución: 240×240 Brillo: 800 cd/m² ± 10% Frecuencia de actualización: 60 Hz
Batería	Li-Po 1S
Tiempo de carga	2,5 horas <i>Medido en condiciones de laboratorio a 25 °C (77 °F), utilizando el cargador portátil DJI de 65 W, cargando del 0 % al 100 % con el dispositivo apagado. Los datos son solo de referencia. El rendimiento real puede variar.</i>
Horario de funcionamiento	Hasta 4,5 horas en modo de espera (dispositivo encendido, sin operaciones del usuario).
Temperatura de funcionamiento	De 0° a 40° C (de 32° a 104° F)
Temperatura de almacenamiento	De 10° a 30° C (de 50° a 86° F)
Temperatura de carga	De 5° a 40° C (de 41° a 104° F)
GNSS	GPS L1 + Beidou B1 + Galileo E1 + QZSS L1 + GLONASS G1
Dimensiones	53×37×19 mm (largo×ancho×alto)

Peso

29 g

Los datos se recopilaron en un entorno controlado. La experiencia real puede variar.

Impermeable

No es resistente al agua.



Av. Arenales 2055, Lince

ventas@prizmadrones.pe

Telf.: 926 220 997



PRIZMATECH